

2007年 1月 1日 01:49

category.php

Page 1

```
1 <?php
2 include_once("../db/xml.php");//XMLを使うようにする。
3 include_once("../menu.php");
4 include_once("../code/jcode.php");
5 include("common.php");
6 include("Calendar.php");
7 html_start();
8
9 //iniファイルを読み込む
10 $infile = "../setup.ini";
11 $hash = parse_ini_file( $infile );
12 //print_r( $hash );
13 startHead();
14 headers($hash['diarytitle'], ".", "no-cash");
15 endHead();
16 ?>
17 <body onload = "initt0">
18 <?php
19 putMenu("category");
20 ?>
21 <?php
22 //ファイルを書き込む。
23 if ( $_REQUEST[ 'submitcheck' ] == "poiuyt" ) {
24     $num = $_REQUEST[ 'num' ];
25     $data = "";
26     $cnt = 0;
27
28
29     for ( $iCounter = 1; $iCounter <= $num; $iCounter++ ) {
30         $tmpCategory = "category". $iCounter;
31         $tmpUniqueId = "uniqueid". $iCounter;
32         $tmpOrder = "order". $iCounter;
33         if ( $_REQUEST[ $tmpCategory ] != "" && $_REQUEST[ $tmpUniqueId ] != "" ) {
34             // $data .= _hs( $_REQUEST[ $tmpCategory ] ). "<" . _hs( $_REQUEST[ $tmpOrder ] ). ">" . _hs(
35                 $_REQUEST[ $tmpUniqueId ] ). "<br";
36             $strCategory[ $cnt ] = _hs( $_REQUEST[ $tmpCategory ] );
37             $strOrder[ $cnt ] = _hs( $_REQUEST[ $tmpOrder ] );
38             $strUniqueId[ $cnt ] = _hs( $_REQUEST[ $tmpUniqueId ] );
39             $cnt++;
40         }
41
42 //新しく大分類を追加した場合。
43 if ( $_REQUEST[ 'truthcheck' ] != "false" ) {
44     if ( $_REQUEST[ 'appendcategory' ] != "" ) {
45         //大分類を追加するが、ユニークIDを生成しないと。
46         $isUnique = false;
47         srand( (double) microtime() * 1000000 );
48         while ( $isUnique == false ) {
49             $random = "";
50             for ( $i = 0; $i < 8; $i++ ) {
51                 //乱数発生
52                 $rand_char = chr( rand( 65, 90 ) );
53                 $random .= $rand_char;
```

2007年 1月 1日 01:49	category.php	Page 2
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	<pre>} \$x = false; for (\$i = 1; \$i <= \$num; \$i++) { //重複がないかチェックする。 \$tmpUniqueId = "uniqueid".\$i; if (\$_REQUEST[\$tmpUniqueId] == \$random) { \$x = true; } } if (\$x == false) { \$isUnique = true; } // \$data .= _hs(\$_REQUEST['appendcategory']). "<" . floor(\$num+1). ">" . \$random. "<br"; \$strCategory[\$cnt] = _hs(\$_REQUEST['appendcategory']); \$strOrder[\$cnt] = \$num+1; \$strUniqueId[\$cnt] = \$random; } if (\$cnt != 0) { //要素数0の時もある。 array_multisort(\$strOrder, \$strCategory, \$strUniqueId); } //ファイルに書き込む。 for (\$iCounter = 0; \$iCounter < count(\$strOrder); \$iCounter++) { \$data .= \$strCategory[\$iCounter]. "<" . \$strOrder[\$iCounter]. ">" . \$strUniqueId[\$iCounter]. "<br"; } \$fp = fopen("../db/category.dat", "w") or die; fputs(\$fp, \$data); fclose(\$fp); } ?> <script language = "JavaScript1.1"> <!-- function submitChecker(ss) { var ret; ret = confirm("本当に" + ss + "してもよいですか?"); return ret; } //--> </script> <script language = "JavaScript1.1"> <!-- /** 追加するやしないに設定した場合。 * 追加したり追加しなかったりの設定を行う。 * でも、追加しないに設定したとしても、 * 情報はクリアしないほうがよい。 * @iAppendFlag 追加するかしないか true 追加する. false 追加しない */ /** {{{ isAppend() */ function isAppend(iAppendFlag) {</pre>	