```
            //画像を圧縮してアップロードする.
            $temp = $_FILES["$tmp"]['tmp_name'];
            createFiles( $temp, $filepath, $extension, 640 );
          } else {
            //画像を圧縮せずにアップロードする.
            move_uploaded_file( $_FILES["$tmp"]['tmp_name'], $filepath );
          }
          $imageUrl[$iCounter] = "${year}-${month}/img/$dd$localfilename";
          chmod($filepath, 0666);

          //どちらにしても、携帯電話用の画像はアップロードする.
          $filepath_s = getcwd();
          $localfilename = 10*$diarycount+$iCounter."_s".$extension;
          $filepath_s .= "/../db/diary/${year}-${month}/img/$dd$localfilename";
          createFiles( $_FILES["$tmp"]['tmp_name'], $filepath_s, $extension, 160 );
          chmod($filepath_s, 0666);
        }
      }
    } else {
      //アップロードされている状態で、さらに変化をさせなかったので、
      //そのままURL情報を残しておく.でも削除ボタンがOnの時は、情報を消す.
      if ( $imageIsDelete[$iCounter] != "on" ) {
        $imageUrl[$iCounter] = $_REQUEST["imageurl$iCounter"];
      } else {
        //削除する.
        $x = $_REQUEST["imageurl$iCounter"];
        $url = "../db/diary/".$x;
        $imageUrl[$iCounter] = "";//まずURL情報を消す.
        //アップロードされたファイルを削除する.
        chown($url, "nobody");
        chmod($url, 0777);
        unlink($url);

        //サムネイル画像もあれば削除する.
        $urls_ex = strrchr( $url, '.' );//携帯画像の拡張子
        $a = substr($url, 0, strlen($url)-strlen($urls_ex));
        $a .= "_s";
        $a .= $urls_ex;
        if ( file_exists( $a ) ) {
          chown($a, "nobody");
          chmod($a, 0777);
          unlink($a);
        }
      }
    }
  }
  /*print "画像1 = $imageUrl[1]<br>";
  print "画像2 = $imageUrl[2]<br>";
  print "画像3 = $imageUrl[3]<br>";
  */
  /**}}}*/


  ////////////////////////////////////////////
```



```
  //ファイルの保存場所を確定する。
  ////////////////////////////////////////////
  $filepath = "../db/diary/${year}-${month}/$day.xml";//日にちごとにしよう。
  //既に存在していたら・・。ダイアリーカウントによって、上書きか、更新か変わってくる。
  if ( !file_exists( $filepath ) ) {//すでに該当する日が存在しているかどうか・・。
    //存在していないので、ダミーを作って無理矢理存在させる。
    putDummy($filepath,$year,$month,$day);
  }
  //既に存在していた.
  $fp = fopen( $filepath, "r") or die;
  $buffer = "";
  while( !feof( $fp ) ) {
    $buffer .= fgets( $fp, 1024 );
  }
  $buffer = mb_convert_encoding( $buffer, "UTF-8", "sjis-win" );
  //print $buffer;
  $array = XML_unserialize( $buffer );
  //print_r($array);
  fclose( $fp );
  $isUpdate = 0;
  //ダイアリーカウントによって、更新するか、追加するかを決定する.putDummyによって必ず配列化されているので、その点は心配しなくてよい。
  for ( $iCounter = 0; $iCounter < $array[diary][diarynum]+2; $iCounter++ ) {
    if ( $diarycount == $array[diary][article][$iCounter][diarycount] ) {
      $isUpdate = 1;
      $arraynum = $iCounter;
      //print "BREAK;";
      break;
    }
  }
  //print "isUpdate = $isUpdate";
  if ( $isUpdate == 1 ) {
    //更新　該当する配列番号を上書きすればよい。
    //print "更新";
    $array = Edit($array, $arraynum,$year,$month,$day,$title,$choosecategory, $diary, $imagealt, $imageUrl, $diarycount, $isrow, $isUpdate);
    //更新になるので、辞書ファイルを更新する.
    $fpin = fopen( "../db/diary.dat", "r" )or die;
    $dataUpdate = "";
    while ( !feof( $fpin ) ) {
      $row = fgets( $fpin, 100);
      list($_articlenum, $_year, $_month, $_day, $_diarycount, $_category) = explode(",", $row);
      $_category = trim( $_category );
      if ( $year == $_year && $month == $_month && $day == $_day && $diarycount == $_diarycount ) {
        $dataUpdate .= $_articlenum.",".$_year.",".$_month.",".$_day.",".$_diarycount.","
.$choosecategory."¥n";
      } else {
        $dataUpdate .= $row;
      }
    }
    fclose( $fpin );
    $fpout = fopen( "../db/diary.dat", "w")or die;
```