

2007年 1月 1日 01:49	link. php	Page 1
1 <?php 2 include_once("../db/xml. php"); //XMLを使うようにする。 3 include_once("../menu. php"); 4 include_once("../code/jcode. php"); 5 include("common. php"); 6 include("Calendar. php"); 7 html_start(); 8 9 //iniファイルを読み込む 10 \$infile = "../setup. ini"; 11 \$hash = parse_ini_file(\$infile); 12 //print_r(\$hash); 13 startHead(); 14 headers(\$hash['diarytitle'], ".", "no-cash"); 15 endHead(); 16 //startBody(); 17 ?> 18 19 <?php 20 //登録ボタンを押下して、このページにきた。 21 //hiddenで, submitcheckのvalue が、qwertyだった。 22 if (\$_REQUEST['submitcheck'] == "qwerty") { 23 \$num = \$_REQUEST['num']; 24 \$data = ""; 25 for (\$iCounter = 1; \$iCounter <= \$num; \$iCounter++) { 26 //まずは、データ更新・削除のところ。後で、[新しくリンクを追加する。]を確認する。 27 \$tmpurl = "url". \$iCounter; 28 \$tmpname = "title". \$iCounter; 29 if (\$_REQUEST[\$tmpurl] != "" && \$_REQUEST[\$tmpname] != "") { 30 //もしも、データが無記入なら削除する。 31 if (isUrl(\$_REQUEST[\$tmpurl])) { 32 //URLとして適切なら。 33 \$data .= _hs(\$_REQUEST[\$tmpurl]). "<>". _hs(\$_REQUEST[\$tmpname]). " "; 34 } 35 } 36 } 37 //次は、新しく追加するモードのチェック 38 if (\$_REQUEST['truthcheck'] != "false") { 39 if (\$_REQUEST['appendurl'] != "" && \$_REQUEST['appendlinkname'] != "") { 40 if (isUrl(\$_REQUEST['appendurl'])) { 41 \$data .= _hs(\$_REQUEST['appendurl']). "<>". _hs(\$_REQUEST['appendlinkname']). " "; 42 } 43 } 44 } 45 \$data = trim(\$data); 46 //書き込む。 47 \$fp = fopen("../db/link. dat", "w") or die; 48 fputs(\$fp, \$data); 49 fclose(\$fp); 50 } else { 51 ?> 52 53 54		

2007年 1月 1日 01:49	link. php	Page 2
55 <body onload = "init0"> 56 <!-- {{{ JavaScript 定義部分 --> 57 <script language = "JavaScript. 1"> 58 <!-- 59 /** 追加するやしないに設定した場合. 60 * 追加したり追加しなかったりの設定を行う。 61 * でも、追加しないに設定したとしても、 62 * 情報はクリアしないほうがよい。 63 * @iAppendFlag 追加するかしないか true 追加する. false 追加しない 64 */ 65 /** {{{ isAppend() */ 66 function isAppend(iAppendFlag) { 67 var i; 68 var strAppendUrl; 69 var strAppendLinkName; 70 71 if (iAppendFlag == false) { 72 //alert("内容"+document. frm. appendlinkname. value); 73 strAppendUrl = document. frm. appendurl. value; 74 strAppendLinkName = document. frm. appendlinkname. value 75 /** 追加しないに設定したので、非表示にする。*/ 76 Tohidden(); 77 } else { 78 //alert("eee"); 79 ToVisible(); 80 } 81 } 82 /** }}} isAppend() */ 83 /** {{{ init0 */ 84 function init0() { 85 Tohidden(); 86 } 87 /** }}} init0 */ 88 89 /** [追加する]属性の全てのデータを非表示にする。 90 */ 91 /** {{{ Tohidden() */ 92 function Tohidden() { 93 document. frm. appendurl. style. visibility = "hidden"; 94 document. frm. appendlinkname. style. visibility = "hidden"; 95 document. all. div1. style. display = 'none'; 96 document. all. div2. style. display = 'none'; 97 } 98 /** }}} Tohidden() */ 99 100 /** [追加する]属性の全てのデータを表示にする。 101 */ 102 /** {{{ ToVisible() */ 103 function ToVisible() { 104 document. frm. appendurl. style. visibility = "visible"; 105 document. frm. appendlinkname. style. visibility = "visible"; 106 document. all. div1. style. display = "block"; 107 document. all. div2. style. display = "block"; 108 } 109		