```
109   /** }}} ToVisible() */
110 //-->
111
112 </script>
113 <!-- }}} JavaScript定義部分 isAppend() //-->
114
115
116
117 <?php
118   putMenu("link");
119   setH2Logo(".", 2, "リンク設定", 630);
120
121 ?>
122
123   <p class = "elbox">
124     index画面に出てくるリンクを設定します。
125     URLを正確に入力してください。適切なURLかどうかは、
126     サーバが判断し、適切でないURLを入力した場合は、
127     反映されません。マルチバイト文字は、
128     URLエンコーディングされた方がよいでしょう。
129     URL・リンクにす文字のどちらかが（両方でも）空白の場合、削除されます。
130   </p>
131
132   <form method = "post" action = "./link.php" name = "frm" id = "frm">
133     <table class = "nobordersize">
134       <tr class = "title">
135         <td width = "15">
136            
137         </td>
138         <td>
139           URL
140         </td>
141         <td>
142           リンクにする文字
143         </td>
144         <td class = "shadowrighttop" width = "9">
145            
146         </td>
147       </tr>
148       <?php
149
150         $fp = fopen( "../db/link.dat", "r"  )or die;
151         $OddEven = 1;
152         while ( !feof( $fp ) ) {
153           $data = fgets( $fp, 1024 );
154           $row = explode("<>", $data);
155           if ( $row[0] == "" ) {
156             break;
157           }
158           if ( $OddEven % 2 ==  1 ) {
159             print "¥t¥t¥t<tr class = ¥"odd¥">¥n";
160           } else {
161             print "¥t¥t¥t<tr class = ¥"even¥">¥n";
162           }
```



```
163           print "¥t¥t¥t¥t<td>$OddEven</td>¥n";
164           print "¥t¥t¥t¥t<td>¥n";
165
166           // URL
167           $url = trim( $row[0] );
168           //$title = _ss(trim( $row[1] ));
169           $title = trim( $row[1] );
170           print "¥t¥t¥t¥t¥t<input type = ¥"text¥" name = ¥"url$OddEven¥" id = ¥"
    url$OddEven¥" value = ¥"$url¥" size = ¥"60¥"/>¥n";
171           print "¥t¥t¥t¥t</td>¥n";
172           print "¥t¥t¥t¥t<td>¥n";
173           print "¥t¥t¥t¥t¥t<input type = ¥"text¥" name = ¥"title$OddEven¥" id = ¥"
    title$OddEven¥" value = ¥"$title¥" size = ¥"40¥">¥n";
174           print "¥t¥t¥t¥t</td>¥n";
175           print "¥t¥t¥t¥t<td class = ¥"shadowright¥">¥n¥t¥t¥t¥t¥t ¥n¥t¥t¥t¥t</td>¥n"
    ;
176           print "¥t¥t¥t</tr>¥n";
177           $OddEven++;
178         }
179
180         fclose( $fp );
181         $OddEven--;//一応数合わせ
182         print "¥t¥t¥t¥t<input type = ¥"hidden¥" name = ¥"num¥" id = ¥"num¥" value = ¥"
    $OddEven¥"/>¥n";
183       ?>
184
185
186       <tr>
187         <td class = "shadowleftbottom">
188            
189         </td>
190         <td class = "shadowbottom" colspan = "2">
191            
192         </td>
193         <td class = "shadowrightbottom">
194            
195         </td>
196       </tr>
197     </table>
198
199
200   <!-- 新しくリンクを追加する. //-->
201   <table class = "nobordersize" cellspacing = "0" cellpadding = "0">
202     <tr>
203       <td class = "mactopleft">  </td>
204       <td class = "mactop" colspan = "2">
205          
206       </td>
207       <td class = "mactopright">
208          
209       </td>
210     </tr>
211     <tr>
212       <td class = "macleft">
```