

2007年 1月 1日 01:49	password. php	Page 1
<pre>1 <?php 2 include_once("../menu. php"); 3 include("common. php"); 4 require_once("../qrcode_ img. php"); 5 html_start(); 6 7 //iniファイルを読み込む 8 \$infile = "../setup. ini"; 9 \$hash = parse_ini_file(\$infile); 10 //print_r(\$hash); 11 startHead(); 12 headers(\$hash['diarytitle'], ".", "/", "no-cash"); 13 endHead(); 14 ?> 15 <body> 16 <?php 17 putMenu("_password"); 18 19 ?> 20 <?php 21 setH2Logo(".", 2, "パスワード設定", 630); 22 ?> 23 <p class = "el box"> 24 この管理者権限のページは名前の通り多くの設定を行います。そこでパスワードを、htaccessという 技術を用います。これを設定したら、IDとパスワードを発行しますので、その入力を行ってくださ い。 25 </p> 26 27 <p class = "el box"> 28 .htaccessに詳しい人へ
 29 このシステムはデフォルトでは、htaccessをbasic認証で行います。httpasswdファイルはカレントデ イレクトリに設定しています。本来はhttpで通信できる範囲以外の場所にした方がより堅牢です。ま い、ダイジェスト認証に対応するサーバを利用する場合は各自で対応してください。さらに、 SSL認証に対応しているサーバであるならば、この管理者権限のadminはSSL通信した方がより堅牢で す。 30 </p> 31 32 <p class = "el box"> 33 パスワードを忘れた場合。
 34 パスワードを忘れた場合、adminフォルダの中の、htaccess という名前のファイルを消去してくださ い。 35 </p> 36 37 <?php 38 if (\$_REQUEST[' isfirst'] == "") { 39 print<<<RM 40 <h2> 41 パスワード設定 42 </h2> 43 <p class = "box"> 44 パスワードの強度レベルは 0-低-中-高-強力 の5段階です。なお、辞書に載っているようなフ レーズは使用すべきではありませんが、チェックに入れていません。また、この強度レベルは 参考程度にしてください。 45 </p></pre>		

2007年 1月 1日 01:49	password. php	Page 2
<pre>46 <form method = "post" action = "../password. php" name = "frm" id = "frm" onSubmit = "return submitChecker 0" > 47 <table> 48 <tr> 49 <td> 50 ID: (20字まで) 51 </td> 52 <td> 53 <input type = "text" name = "id" id = "id" value = "" maxLength = "20" size = "20" > 54 </td> 55 </tr> 56 <tr> 57 <td> 58 password 59 </td> 60 <td> 61 <input type = "password" name = "pass" id = "pass" value = "" maxLength = "20" size = "20" onKeyUp="checkpass()" > 62 </td> 63 </tr> 64 <tr> 65 <td> 66 password再入力 67 </td> 68 <td> 69 <input type = "password" name = "pass2" id = "pass2" value = "" maxLength = "20" size = "20" onKeyUp="checkpass()" > 70 </td> 71 </tr> 72 </table> 73 <div id = "disp"></div> 74 <div id = "subm"><input type = "submit" value = "設定をする" /></div> 75 <input type = "hidden" name = "isfirst" id = "isfirst" value = "PMONIB" /> 76 </form> 77
 78 79 <script type = "text/javascript"> 80 <!-- 81 function submitChecker() { 82 if (document.frm.pass1.value == "") { 83 alert("パスワード未入力."); 84 return false; 85 } 86 if (document.frm.id.value == "") { 87 alert("id未入力."); 88 return false; 89 } 90 return true; 91 } 92 function checkpass() { 93 var s; 94 var p1 = document.frm.pass1.value; 95 var p2 = document.frm.pass2.value;</pre>		